



Riktlinjer för uteserveringar

i Linköpings kommun

Dokumenttyp: Riktlinjer

Antaget av: Samhällsbyggnadsnämnden 2023-11-22 §169

Senast reviderat: Ny riktlinje

Giltighetstid: Tills vidare

Diarienummer: SBN 2023-325

Dokumentansvarig: Samhällsbyggnadsdirektören

Relaterade styrdokument: Taxa för markupplåtelse

Sökord: Uteserveringar, markupplåtelse, tillgänglighet

Innehåll

1	Inledning	4
2	Riktlinjer	4
2.1	Allmänt	4
2.2	Placering	4
2.2.1	Generella placeringsregler för uteserveringar i gaturummet	4
2.2.2	Placeringsregler för uteservering på gata med upphöjd gångbana:	5
2.2.3	Placeringsregler för uteservering på gata där körbana och gångyta är i samma nivå:	5
2.3	Tillgänglighetskrav	5

1 Inledning

Uteserveringar bidrar till att göra Linköping till en levande stad med attraktiva livsmiljöer. I staden samsas många funktioner på en liten yta och avvägningar mellan olika funktioner behöver göras.

I riktlinjerna redovisas generella placeringsregler för uteserveringar på gator. För torg finns inte specifika placeringsregler utan uteserveringar behöver anpassas efter platsen.

Riktlinjerna ska fungera som ett hjälpmedel både för näringsidkare och handläggare som jobbar med planering och utformning av uteserveringar. Förutom att vara ett attraktivt inslag i stadsmiljön behöver utformningen av uteserveringarna följa lagar och krav gällande tillgänglighet och säkerhet. Syftet är att skapa en förutsägbarhet och tydlighet avseende uteserveringarnas utformning. Riktlinjerna avser uteserveringar på kommunägd mark och gäller inom hela kommunen. Riktlinjerna gäller inte retroaktivt för redan givna upplåtelser.

Till denna riktlinje finns en tillhörande information riktad till handläggare och näringsidkare som innehåller förtydliganden och ger exempel på möjliga utformningar och lösningar för uteserveringen.

2 Riktlinjer

2.1 Allmänt

- All utrustning inklusive markiser och parasoller ska rymmas inom den upplåtta ytan.
- All utrustning samt uppbyggda konstruktioner ska plockas bort innan tiden för markupplåtelsen gått ut.
- Logotyper från två varu- eller produktleverantörer är tillåtna. Övrig reklam tillåts ej.
- Logotyp för den egna verksamheten tillåts på utrustning som markiser och vindskydd.
- Om höj- och sänkbara vindskydd används ska dessa vara genomsiktliga i plexiglas eller glas.
- Åverkan på mark vid fastsättning eller montering av utrustning kopplat till uteserveringen får inte göras.

2.2 Placering

2.2.1 Generella placeringsregler för uteserveringar i gaturummet

- Är det möjligt ska uteserveringen i första hand placeras på ytan mellan gångtrafik och fordonstrafik. Är det inte möjligt kan uteserveringen placeras i direkt anslutning till verksamhetens fasad.
- Uteserveringar får inte vara längre än lokalens längd längs gatan.
- Entrédörrar, dörröppnare och viktiga sikttrianglar ur trafiksäkerhetsperspektiv ska hållas fria från uteserveringar.
- Framkomlighet samt utrymmeskrav för driftfordon, leveranser, räddningsfordon med mera ska alltid säkerställas.

2.2.2 Placeringsregler för uteservering på gata med upphöjd gångbana:

- En fri passage på minst 1,5 meter ska finnas, 0,9 meter av denna passage ska ha slätt och tillgängligt material.
- Placeras uteserveringen intill en husfasad ska en fri passage på minst 1,5 meter mellan uteserveringen och kantsten finnas.
- I stråk med stora gångflöden, till exempel vid busshållplatser, ska det finnas en fri passage på minst 2 meter.

2.2.3 Placeringsregler för uteservering på gata där körbana och gångyta är i samma nivå:

- En fri passage på minst 1,2 meter ska finnas, 0,9 meter av denna passage ska ha slätt och tillgängligt material.
- Om det finns uteserveringar på båda sidor om gatan, behövs endast en fri passage på ena sidan.

2.3 Tillgänglighetskrav

- Uteserveringen ska utformas så att personer med nedsatt orienteringsförmåga kan ta sig fram med hjälp av teknikkäpp. Antingen bör staket/räcke, från marken räknat ha en minst 10 centimeter hög kant eller så behöver staketet/räcket ha en tvärså 10–30 centimeter över marken.
- Bänkar längs fasaden ska vara max 40 centimeter djupa och utformade så att personer med nedsatt orienteringsförmåga kan ta sig fram med hjälp av teknikkäpp längs bänken. En bänk behöver därför ha en minst 10 centimeter hög kant eller ha en tvärså 10–30 centimeter över marken.
- Minst en serveringsplats ska vara tillgänglig för besökare med rullstol.
- En fast ramp ska finnas inom den uppbyggda uteserveringen. Rampen ska vara minst 90 centimeter bred och vara i ett halksäkert material och med en lutning på högst 1:12.
- Elkablar på mark ska vara väl förankrade och försedda med överkörningsbart kabelskydd.
- Staket/räcken ska vara mellan 0,9 och 1,2 meter höga och inte flyttbara.
- Avgränsning kan också utgöras av exempelvis en stabil kruka som ska vara käppningsbar i den nedre delen. Beroende på krukans höjd ska denna kompletteras med en högre avgränsning på 0,9–1,2 m, exempelvis ett rep.
- Avgränsningen bör vara kontinuerlig med undantag för en eller ett par entréer. Entrébredden till serveringen ska vara minst 1 meter.
- Staket/räcken eller annan avgränsning ska ha kulör som ger god ljushetskontrast mot omgivande mark.